

10kW

ECO-AIRE

CUADRADA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ECO-AIRE 10kW CUADRADA
Volumen orientativo de calentamiento	300 m³
Caudal de aire	220 m³/ h
Potencia	9,7 kW
Rendimiento	90,3 %
Capacidad del depósito de pellets	25 Kg
Consumo de pellets	0,9 - 2 Kg/ h
Autonomía máxima orientativa	27,7 h
Peso	107 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura	850 x 280 x 1060 mm
Salida de humos	Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 80 mm
Alimentación eléctrica	220-230V / 50 Hz
Consumo eléctrico	40 / 250w
Revestimiento lateral	Acero
Revestimiento superior	Acero
Colores disponibles	Negro opaco / Blanco Negro opaco/ Burdeos
Certificados	CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G, LRV, BIMS chv y Flamme Verte

Equipamiento:

- ✎ Cronotermostato programable semanal con visor de información (display).
- ✎ Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- ✎ Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- ✎ Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- ✎ Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- ✎ Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800°C y 4 mm de espesor.
- ✎ Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- ✎ Cestillo de acero inoxidable AISI 304.
- ✎ Sonda temperatura ambiente.

Equipamiento de seguridad:

- ✎ Presostato.
- ✎ Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- ✎ Termostato de seguridad automático interno a contacto.
- ✎ Control de la temperatura de la placa electrónica.
- ✎ Control de giros del motor de humos.