

9kW

ECO-AIRE

CILÍNDRICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ECO-AIRE 9kW CILÍNDRICA
Volumen orientativo de calentamiento	250 m ³
Caudal de aire	180 m ³ / h
Potencia	9,5 kW
Rendimiento	92,9%
Capacidad del depósito de pellets	18 Kg
Consumo de pellets	0,7 - 1,96 Kg/ h
Autonomía máxima orientativa	25,7 h
Peso	105 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura	530 x 530 x 1030 mm
Salida de humos	Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 60 mm
Alimentación eléctrica	220-230V / 50 Hz
Consumo eléctrico	40 / 250w
Revestimiento lateral	Acero
Revestimiento superior	Acero
Colores disponibles	Negro opaco/ Blanco Negro opaco/ Burdeos Negro opaco/ Negro
Certificados	CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G, LRV, BIMS chv y Flamme Verte

Equipamiento:

- 🔧 Cronotermostato programable semanal con visor de información (display).
- 🔧 Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- 🔧 Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- 🔧 Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- 🔧 Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- 🔧 Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800°C y 4 mm de espesor.
- 🔧 Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- 🔧 Cestillo de acero inoxidable AISI 304.
- 🔧 Sonda temperatura ambiente.

Equipamiento de seguridad:

- 🔧 Presostato.
- 🔧 Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- 🔧 Termostato de seguridad automático interno a contacto.
- 🔧 Control de la temperatura de la placa electrónica.
- 🔧 Control de giros del motor de humos.