

# 10kW

## ECO-AIRE ANGULAR



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS             | ECO-AIRE ANGULAR 10kW                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Volumen orientativo de calentamiento | 300 m <sup>3</sup>                                                     |
| Caudal de aire                       | 180 m <sup>3</sup> /h                                                  |
| Potencia                             | 10,2 kW                                                                |
| Rendimiento                          | 88,2%                                                                  |
| Capacidad del depósito de pellets    | 25 Kg                                                                  |
| Consumo de pellets                   | 0,5 - 2 Kg/ h                                                          |
| Autonomía máxima orientativa         | 48 h                                                                   |
| Peso                                 | 100 Kg                                                                 |
| Medidas anchura/profundidad/altura   | 520 x 495 x 1000 mm                                                    |
| Salida de humos                      | Ø 80 mm                                                                |
| Toma de aire                         | Ø 40 mm                                                                |
| Alimentación eléctrica               | 220-230V / 50 Hz                                                       |
| Revestimiento lateral                | Acero                                                                  |
| Revestimiento superior               | Acero                                                                  |
| Colores disponibles                  | Negro opaco/ Beige<br>Negro opaco/ Burdeos<br>Negro opaco/ Negro opaco |
| Certificados                         | CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G,<br>LRV, BIMS c hv y Flamme Verte      |

### Equipamiento:

- 🔧 Cronotermostato programable semanal con visor de información (display).
- 🔧 Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- 🔧 Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- 🔧 Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- 🔧 Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- 🔧 Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800 °C y 4 mm de espesor.
- 🔧 Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- 🔧 Cestillo de acero inoxidable AISI 304.
- 🔧 Sonda temperatura ambiente.

### Equipamiento de seguridad:

- 🔧 Presostato.
- 🔧 Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- 🔧 Termostato de seguridad automático interno a contacto.
- 🔧 Control de la temperatura de la placa electrónica.
- 🔧 Control de giros del motor de humos.