

14kW

ECO-AIRE CANALIZABLE CERÁMICA



Equipamiento:

- ✓ Cronotermostato programable semanal con visor de información (display) y control por "TIMER".
- ✓ Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- ✓ Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- ✓ Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800 °C y 4 mm de espesor.
- ✓ Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- ✓ Cestillo de acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Dos ventiladores, uno centrífugo y otro tangencial, para la expulsión del aire caliente por la parte superior frontal (opción no canalizable).
- ✓ En la opción canalizable, además, se activa un motor extractor para la expulsión del aire caliente por la parte trasera.
- ✓ Sonda temperatura ambiente.

Equipamiento de seguridad:

- ✓ Presostato.
- ✓ Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- ✓ Termostato de seguridad de rearme manual.
- ✓ Control de la temperatura de la placa electrónica.
- ✓ Control de giros del motor de humos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ECO-AIRE CANALIZABLE CERÁMICA 14kW
Volumen orientativo de calentamiento		500 m³
Caudal de aire frontal		580 (330 + 250) m³/h
Caudal de aire trasero		250 m³/h
Potencia		14,3 kW
Reparto de potencia trabajando en su OPCIÓN NO CANALIZABLE		14,3 kW parte superior frontal
Reparto de potencia trabajando en su OPCIÓN CANALIZABLE		9,3 kW parte superior frontal 5 kW parte trasera
Rendimiento		95,9 %
Capacidad del depósito de pellets		20 Kg
Consumo de pellets		0,78 - 2,96 Kg/ h
Autonomía máxima orientativa		25 h
Peso		195 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura		640 x 635 x 1160 mm
Salida de humos		Ø 80 mm
Toma de aire		Ø 50 mm
Salida de aire canalizable		Ø 80 mm
Alimentación eléctrica		220-230V / 50 Hz
Consumo eléctrico		145 / 480 W
Revestimiento lateral		Acero / Cerámica
Revestimiento superior		Acero / Cerámica
Colores disponibles		Negro opaco/ Blanco mate Negro opaco/ Burdeos
Certificados		CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G, LRV, BIMS c hv y Flamme Verte