18GCKW

ECO-HIDRO

MURAL AISLADA

APTA TAMBIÉN PARA EX TERIORES

Equipamiento:

- Cronotermo stato sem anal con 30 program as.
- Display retroiluminado LCD con 2 líneas y 32 caracteres.
- Mó dulo para G SM y mando a d istancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcionales.
- Regulación sobre 5 niveles de potencia m odulables.
- Regulación autom ática de la d osif cación de los pellets.
- Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- Cestillo de acero inoxidable AISI 304 con visor de inspección.
- Capacid ad del depósito de agua 38 litros.
- Vaso de expa nsión de 10 litros.
- Bomba hidráulica.
- Hidrómetro.
- Sonda de tem peratura del agua.

Equipamiento de seguridad:

- Sensor d iferencial para el ajuste autom ático d e la combustión.
- Autorregulación del aire com burente.
- Monito rización continua del aire de combustión y de la tem peratura de hum os.
- Term ostato d e seguridad de rearm e m anual.
- Control de la tem peratura de la placa electró nica.
- Control de giros del motor de hum os.
- Válvula de seguridad de 3 bares.
- Válvula de purga d e aire autom ática y m anual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ECO-HIDRO MURAL AISLADA 18-GCkW
Volumen orientativo de calentamiento	400 m^3
Potencia térmica hacia el ambiente	0 kW
Potencia térmica hacia el agua	4,4 - 16 kW
Potencia térmica a la llama	6,4 - 22,8kW
Rendimiento	90,3 - 95,6 %
Rendimiento termodinámico	78 %
Capacidad del depósito de pellets	120 Kg
Consumo de pellets	1,3 - 4,7 kg/h
Autonomía máxima orientativa	92 h
Peso	225 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura	1177 x 491 x 1325,6 mm
Salida de humos	Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 48,5 mm
Alimentación eléctrica	220 230V / 50 Hz
Consumo eléctrico	160/410W
Revestimiento lateral	Acero
Revestimiento superior	Acero
Colores disponibles	Blanco
Certificados	CE EN 14785:2006, Art. 15a BV G, LRV, BIMSchv y Flamme Verte Clase de caldera EN 303 5:3