

# 5kW

## ECO-AIRE

### MURAL

SE PUEDE FIJAR  
A LA PARED



#### Equipamiento:

- ✓ Cronotermostato programable semanal con visor de información (display).
- ✓ Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- ✓ Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- ✓ Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800 °C y 4 mm de espesor.
- ✓ Cajón cenicero extraíble.
- ✓ Cestillo de acero.
- ✓ Sonda temperatura ambiente.

#### Equipamiento de seguridad:

- ✓ Presostato.
- ✓ Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- ✓ Termostato de seguridad de rearme manual.
- ✓ Control de la temperatura de la placa electrónica.
- ✓ Control de giros del motor de humos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ECO-AIRE MURAL 5kW

Volumen orientativo de calentamiento	100 m <sup>3</sup>
Caudal de aire	180 m <sup>3</sup> /h
Potencia	5,6 kW
Rendimiento	90,6 %
Capacidad del depósito de pellets	7 Kg
Consumo de pellets	0,46-1,16 Kg/h
Autonomía máxima orientativa	15 h
Peso	70 Kg
Peso del soporte pie (opcional)	9 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura	710 x 281 x 700 mm
Altura con soporte pie (opcional)	990 mm
Salida de humos polivalente con tres diferentes opciones: trasera, lateral derecha o superior derecha	 Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 28 mm
Alimentación eléctrica	220-230V / 50 Hz
Consumo eléctrico	40/ 250 W
Revestimiento lateral	Acero
Revestimiento superior	Acero
Colores disponibles	Negro opaco/ Tierra
Certificados	CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G, LRV, BIMS c hv y Flamme Verte